

HENRY®

The Professional's Formula For Success™

263 WeatherPro™

Adhesivo para alfombras de exteriores

Para instalar alfombras de exteriores y césped artificial.

- Nuestro mejor adhesivo para alfombras de exteriores
- Resistente al agua después de 2 horas
- Se usa en todos los climas
- Amplio tiempo de empleo
- Su excelente adhesión inicial reduce los dobleces de los extremos
- No requiere tiempo abierto - instalación inmediata
- Excelente integridad de adhesión a largo plazo
- Ideal para patios, barcos y plataformas
- Sólo para uso exterior
- Muy fácil de aplicar con llana



Alfombra con respaldo liso
Dientes redondos
 $3/32"$ D x $1/8"$ W x $1/8"$ A
(2.3 x 3 x 3 mm)
De 108 a 126 pies²/gal.
De 10 a 12 m²/litro



Alfombra con respaldo áspero y todas las instalaciones sobre asfalto áspero y sobre concreto muy poroso o áspero
Dientes triangulares
 $1/8"$ D x $1/8"$ W x $1/16"$ A
(3 x 3 x 1.5 mm)
De 70 a 80 pies²/gal.
De 6 a 7 m²/litro

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000
1-800-232-4832
www.wwhenry.com

HENRY® 263

Adhesivo para alfombras de exteriores

Descripción

La fórmula para el éxito que utilizan los expertos (The Professional's Formula for Success™) a la hora de instalar alfombras en exteriores. HENRY® 263 es resistente al agua después de dos horas de la instalación y se puede usar en una gran variedad de temperaturas.

Uso

Alfombras de exteriores y césped artificial. No es apto para usar con alfombras con respaldo de vinil o de uretano.

Se adhiere a

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso para los sustratos adecuados.

- **Sustratos porosos:** Concreto, pavimento de asfalto y otras bases cementosas y superficies de pavimento limpias, firmes y sólidas. Plataformas de madera contrachapada para exterior o marina sin tratar. Tenga en cuenta que no asumimos responsabilidad alguna por las fallas originadas a raíz del deterioro de la madera contrachapada propiamente dicha. No instale sobre plataformas de tablón. En los sustratos pintados, teñidos o cubiertos de alguna otra manera se debe realizar una prueba para comprobar la compatibilidad con el adhesivo.
- **Sustratos no porosos:** Sustratos de fibra de vidrio desgastada, cubiertas de barcos de aluminio lijado. En los sustratos pintados, teñidos o cubiertos de alguna otra manera se debe realizar una prueba para comprobar la compatibilidad con el adhesivo. No instale sobre techos de goma o asfalto.

Preparación

- Este adhesivo es sólo para uso exterior.
- Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso.
- Las temperaturas de instalación aceptables van de los 40°F (4°C) a los 100°F (38°C).
- El sustrato debe estar limpio y seco. Elimine mecánicamente todo resto de suciedad, cera, grasa, pinturas, aceites, selladores, compuestos de curado y cualquier otro material extraño que pudiera interferir con una buena adhesión.

Instalación

Esparza bien el adhesivo con la llana adecuada. Los tamaños de llana recomendados son sólo orientativos y mínimos. Es posible que se requiera una llana de dientes más profundos en el caso de concreto poroso y áspero, pavimento de asfalto y alfombras con respaldos muy texturados. Se debe lograr que el adhesivo se transfiera en un 100% al respaldo de la alfombra y, al mismo tiempo, asegurar una cobertura total del sustrato.

Instale la alfombra sobre el adhesivo húmedo de inmediato. No permita que se forme una película densa en la superficie del adhesivo. Si el adhesivo se seca o comienza a endurecerse, se debe raspar para eliminarlo y aplicar adhesivo nuevo. Corte, coloque y corrija la posición dentro de los 30 minutos. El tiempo de empleo dependerá de las condiciones de la obra, como la humedad y la temperatura del sustrato. De vez en cuando, levante una parte del área recién instalada para asegurarse de que el adhesivo logra una transferencia total al respaldo.

Se debe usar un rodillo suave para las alfombras y el césped artificial con respaldos lisos y sólidos. Aplique una presión firme con un tubo para alfombras de 2 pies (60 cm) de longitud o un objeto similar. Evite que el adhesivo salga por las uniones. Para todos los otros tipos de respaldos, pase un rodillo de 75 a 100 libras (de 34 a 45 kg) a lo largo y a lo ancho, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante del piso.

Corte y selle todas las uniones siguiendo las recomendaciones del fabricante de la alfombra. Las uniones en materiales con respaldo de goma pueden deformarse un poco después de la colocación, y es posible que se formen burbujas pequeñas en la superficie. Esto se debe a la hinchazón temporal del respaldo de goma, y los efectos desaparecerán cuando el adhesivo comience a secarse.

Limpieza

Elimine los residuos de adhesivo húmedo con un paño blanco, limpio y humedecido con agua y jabón. Use aguarrás mineral para los residuos de adhesivo seco. Cuando use aguarrás mineral, siga detenidamente las recomendaciones del fabricante y realice una prueba en un sector pequeño antes de continuar para asegurarse de que no dañe la superficie que se está limpiando.

Garantía

La mejor garantía limitada de HENRY por 10 años. Si no se respetan las pautas escritas, la garantía quedará anulada. Para obtener los detalles completos de la garantía, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente llamando al 1-800-232-4832.

Notas

No vuelva a usar el embalaje. Deseche el embalaje y los residuos de adhesivo conforme a las normas federales, estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje el adhesivo en desagües.

- SÓLO PARA USO PROFESIONAL.
- Estabilidad de congelación/descongelación hasta 10°F (-12°C). Evite las bajas temperaturas o los ciclos de congelación/descongelación reiterados.
- La vida útil es de 1 año sin abrir.
- COV (VOC): 328 g/L, calculado e informado, SCAQMD 1168

Precauciones

Lea detenidamente y respete todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para información de seguridad detallada, consulte la hoja de datos de seguridad del material disponible en www.wwhenry.com.

Fabricado en EE. UU. por The W. W. Henry Company, Aliquippa, PA 15001

© 2012 W.W. HENRY, L.P. Todos los derechos reservados.

HT157S (09/12/12)