

ARDEX MC™ RAPID

Sistema para control de humedad de una sola capa para concreto donde se apliquen bases ARDEX

ARDEX MC™ RAPID SISTEMA PARA CONTROL DE HUMEDAD es un sistema epoxi para el tratamiento de la humedad, de una sola capa y con alto contenido de sólidos (100%). Está especialmente diseñado para eliminar el exceso de emisiones de vapor en el concreto nuevo o existente antes de instalar una base ARDEX con piso. Es ideal para tratar áreas de concreto nuevo en instalaciones de vital importancia, como aplicaciones institucionales y centros de atención médica, donde el plazo de la construcción no permite que el concreto seque adecuadamente.

Características principales

- Sistema de resina epoxi de 100% sólidos
- No requiere capas de arena para aplicaciones de bases a 1/4" (6 mm) de espesor o menos

Instalación

- **Presentación:** Unidad de 22 lb. (10 kg)
- **Rendimiento sobre concreto preparado a un perfil CSP 3:** máx. 270 pies² (25 m²) por unidad mezclada
- **Tiempo de empleo:** 20 minutos
- **Tiempo vida:** 20 minutos
- **Tránsito peatonal:** 4 horas
- **Imprimación e instalación de base:** 4 horas

Desempeño

- **Clasificación de permeabilidad según ASTM E96:** 0,06 perms



ARDEX MC™ Sistemas para control de humedad

Para lecturas de hasta 100% de HR

Reduce las emisiones de vapor hasta un nivel inferior al máximo aceptable para recubrimientos de piso.

Sin solvente

Resistente a la alcalinidad

Firme adhesión al sustrato



AF-233 S 11/14

SISTEMA PARA
CONTROL DE HUMEDAD



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com