

iD Inspiration 55-70^{PLUS} & Click^{PLUS}














CERTIFICACION Y CLASIFICACION	NORMAS	iD Inspiration 55 ^{PLUS}	iD Inspiration 70 ^{PLUS}	iD Inspiration Click ^{PLUS}	
Tipo de pavimento	EN ISO 10582	Pavimento vinilico compacto	Pavimento vinilico compacto	Pavimento vinilico compacto	
Certificado CE	EN 14041	Si	Si	Si	
Clasificación	EN ISO 10874	Residencial: 23 Commercial: 33 Industrial: 42	Residencial: 23 Commercial: 34 Industrial: 43	Residencial: 23 Commercial: 33 Industrial: 42	
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	iD Inspiration 55 ^{PLUS}	iD Inspiration 70 ^{PLUS}	iD Inspiration Click ^{PLUS}	
Espesor Total	EN ISO 24346	2.5 mm	2.5 mm	4.5 mm	
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0.55 mm	0.70 mm	0.55 mm	
Tratamiento de superficie (PUR)		Si - TopClean XP™	Si - TopClean XP™	Si - TopClean XP™	
Peso Total	EN ISO 23997	4000 g/m ²	4000 g/m ²	8000 g/m ²	
Bordes biselados		Si	Si	Si	
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	
Formato	EN ISO 24342	12.5 x 122 cm - 24 laminas/caja = 3.66 m ²	12.5 x 122 cm - 24 laminas/caja = 3.66 m ²	-	
		Laminas	20 x 122 cm - 15 laminas/caja = 3.66 m ²	20 x 122 cm - 15 laminas/caja = 3.66 m ²	
			25 x 122 cm - 12 laminas/caja = 3.66 m ²	25 x 122 cm - 12 laminas/caja = 3.66 m ²	-
			25 x 150 cm - 10 laminas/caja = 3.75 m ²	25 x 150 cm - 10 laminas/caja = 3.75 m ²	24.05 x 149.10 cm - 5 laminas/caja = 1.79 m ²
		Losetas	25 x 50 cm - 30 losetas/caja = 3.75 m ²	25 x 50 cm - 30 losetas/caja = 3.75 m ²	-
	EN ISO 24342	50 x 50 cm - 15 losetas/caja = 3.75 m ²	50 x 50 cm - 15 losetas/caja = 3.75 m ²	-	
		50 x 100 cm - 7 losetas/caja = 3.50 m ²	50 x 100 cm - 7 losetas/caja = 3.50 m ²	49.05 x 99.10 cm - 3 losetas/caja = 1.46 m ²	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	iD Inspiration 55 ^{PLUS}	iD Inspiration 70 ^{PLUS}	iD Inspiration Click ^{PLUS}	
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %	
Resistencia a calefacción radiante	EN ISO 23999	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm ≤ 2 mm	
Reacción al fuego	EN 13501-1	B _f s1 pegado sobre cemento y madera	B _f s1 pegado sobre cemento y madera	B _f s1 pegado sobre cemento y madera	
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.10 mm	
Patas de mobiliario	EN 424	Sin daños	Sin daños	Sin daños	
Sillas de ruedas	ISO 4918 - EN 425	Sin daños	Sin daños	Sin daños	
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2	ΔL _w = 2 dB	ΔL _w = 2 dB	ΔL _w = 3 dB	
Absorción ruidos de impacto en habitación	EN ISO 31-074	Clase C (L _{n,e,w} < 85dB)	Clase C (L _{n,e,w} < 85dB)	Clase C (L _{n,e,w} < 85dB)	
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0.02 m ² K/W	0.02 m ² K/W	0.04 m ² K/W	
Solidez colores	EN ISO 105-B02 (método 3a) ≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Resistencia productos químicos	EN ISO 26987	Muy Buena	Muy Buena	Muy Buena	
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9/R10 depende del tipo de relieve μ ≥ 0.30	R9/R10 depende del tipo de relieve μ ≥ 0.30	R9/R10 depende del tipo de relieve μ ≥ 0.30	
Comportamiento electrostático	EN 1815 EN 1081	< 2kV sobre cemento > 10 ⁹ Ω	< 2kV sobre cemento > 10 ⁹ Ω	< 2kV sobre cemento > 10 ⁹ Ω	
Calefacción radiante		Idóneo - max. 27°C	Idóneo - max. 27°C	Idóneo - max. 27°C	
Adhesión capa de uso	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm	
Colores		22	22	22	


Datos técnicos sujetos a la fecha de publicación. (10/17).

Los valores corresponden a test de laboratorio (test in situ) y estén sujetos a modificaciones.

Siga las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento recomendadas por el fabricante, para mas información contacte con su delegación Tarkett mas cercana.


CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00


















iD Inspiration 55^{PLUS}
0004-0038-DOP-2016-09
<http://profesional.tarkett.es>
Manufactured by: Tarkett GmbH
54329 Konz - GERMANY


De acuerdo a clasificación Europea EN ISO 10874






iD Inspiration 70^{PLUS}
0004-0041-DOP-2016-09
<http://profesional.tarkett.es>
Manufactured by: Tarkett GmbH
54329 Konz - GERMANY


De acuerdo a clasificación Europea EN ISO 10874





iD Inspiration Click^{PLUS}
0197-0011-DOP-2016-04
<http://profesional.tarkett.es>
Distributed by: Tarkett GDL S.A.
L-9779 Lentzeville

De acuerdo a clasificación Europea EN ISO 10874



DELEGACIONES COMERCIALES

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. - Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. - Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Levante/ Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8º B - 46002 Valencia. - Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90

Dirección Regional Noreste: Pau Vila 22 (Edificio Helion), Plta 3a, Puerta 12 - 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) - Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03